



MIRAGE ミラーージュ (床ワックス)

19 リットル(5ガロン)

アメリカ政府認定 UL 規格取得

特長

アメリカ最新技術によるフォーミュラーが強固で黄変しないフィルムを形成。アクリルポリマーとウレタンポリマーの共重合樹脂配合で抜群の光沢維持性、すぐれた耐久性、速乾性を可能にしました。ハイスピードのバッフィングにも対応。ブラックヒールマークを寄せ付けず、密着性も高いので、歩行量の多い店舗から一般家庭まで幅広くお使いになれます。

- ▶ 乾きが早いので労働力の節約
- ▶ 素晴らしい耐久性と光沢維持性
- ▶ 表面に傷がつきにくい
- ▶ 滑り止め効果が大きい(滑り止め効果 ASTM/D-2047:0.6)
- ▶ レベリング性が良いので塗布作業が楽
- ▶ 高速バフだけでぬれたような自然な光沢仕上げ
- ▶ アメリカ政府認定 UL 取得

使用用途

木床(ハードウッド)、ゴム、Pタイル、ビニール、テラゾ、すべての化学床

使用方法

- ① 剥離剤を使い古いワックスを剥離してください。
- ② よくすすいで乾燥させます。
- ③ ミラーージュを1回~3回、施工現場に応じて塗布して下さい。コートする度に乾燥させて下さい。

日常メンテナンス

- 1.モップを使用し、床用洗剤で表面の汚れを落とし、光沢を長持ちさせてください。
- 2.またドライシステムの定期清掃にも対応できるフロアフィニッシュです。

バッフィング:175RPM~300RPM

高速バッフィング:1100RPM~2000RPM

バーニッシング(ウルトラハイスピード):2000RPM 以上 但し、ミラーージュ6枚塗り以上。パッドはホワイトを使用。

仕 様			
○ 色	ミルクイーホワイト	○ 臭い	マイルドポリマー
○ 不揮発成分	20%	○ pH	8.0±0.5
○ 乾燥時間	20分	○ 3.78mlの重量	3.78Kg
○ 剥離性	最高級	○ 光沢維持性	最高級
○ 標準塗布面積	19リットル/1200~1400㎡	○ 耐ヒールマーク性	最高級
○ スリップレジスタンス	滑らない	○ 有効期限	2年
○ 屈折指数	26±1	○ 比重	1.027±0.005