



STAR BRITE 25 スターブライト 25

(床ワックス)

19 リットル(5ガロン)

アメリカ政府認定 UL 規格取得

特長

21 世紀のためにデザインされた最も新しいタイプのフロアフィニッシュです。ドライソリット(水でない固体)25%が最高の光沢を演出してくれます。使いやすく、フィルムが削られないため繰り返しのバーニッシングにも対応します。学校、オフィス、病院、療養院、ショッピングセンター、レストラン、各種店舗などのご使用にお勧めいたします。

- ▶ 乾きが早いので労働力の節約
- ▶ 素晴らしい耐久性と光沢維持
- ▶ 耐ブラックヒール性にすぐれた機能
- ▶ 表面に傷がつきにくい
- ▶ 滑り止め効果が大きい
- ▶ レベリング性が良いので塗布作業が楽
- ▶ プロパンバフマシンに対応
- ▶ ウルトラハイスピードバーニッシングに対応
- ▶ アメリカ政府認定 UL 取得

使用用途

木床(ハードウッド)、ゴム、Pタイル
ビニール、リノリューム、テラゾ、すべての化学床

使用方法

- ① 剥離剤を使い古いワックスを剥離してください。
- ② よくすすいで乾燥させます。
- ③ スターブライト 25 を 1 回～3 回、施工現場に応じて塗布して下さい。コートする度に乾燥させて下さい。

方法 1: フラットモップなどを使用し、床用洗剤で表面の汚れを落とし、
光沢を長持ちさせてください。

方法 2: スプレーバフ或いは、バーニッシング作業で光沢を維持。

バッフィング: 175RPM～300RPM

高速バッフィング: 1100RPM～2000RPM

バーニッシング(ウルトラハイスピード): 2000RPM 以上

(パッドはホワイトを推奨)

日々のメンテナンス

仕 様			
○ 色	ミルキーホワイト	○ 臭い	マイルドポリマー
○ 水性でない固体	25%	○ pH	8.0±0.5
○ 乾燥時間	30 分	○ 3.78ml の重量	3.78Kg
○ 剥離性	最高級	○ 光沢維持性	最高級
○ 標準塗布面積	19 リットル/1200～1400 m ²	○ 耐ヒールマーク性	最高級
○ スリップレジスタンス	滑らない	○ 有効期限	2年
○ フィルムカラー	透明	○ 比重	1.026±0.005