

Manufacturer of Janitorial, Industrial and Specialty Chemicals



「ミラーージュ」は、カリフォルニア州の学校から指定を受けている高濃度の床ワックスです。 UHS システムにも対応。

- アクリルとウレタンの共重合樹脂配合で抜群の光沢維持性、優れた耐久性、速乾性を可能にしました。
- ハイスピードのバッフィングにも対応。ブラックヒールマークを寄せつけず、密着性が高いため歩行量の多い店舗から一般家庭まで幅広くお使いいただけます。

黄変しない透明感のある床を作ります

- 乾きが早いため作業性が良い
- 素晴らしい耐久性と光沢維持性
- 滑り止め効果が大きい (ASTM:0.6)
- 表面に傷がつきにくい
- 耐ブラックヒール性に優れた機能
- アメリカ政府認定UL*取得
- レベリング性が良く塗布作業が楽

*UL: アメリカの製品安全規格

😊 使えるもの

- 木床
- P タイル
- クッションフロア
- 全ての化学床

🚫 使えないもの

- 大理石
- 御影石
- その他天然石
- 白木 など

🚫 守ってご使用ください

- バフ管理で 2000 R P M 以上のバフ機をお使いの場合は、ミラーージュを 6 枚以上塗布してからお使いください




- ① 剥離剤を使って古いワックスを剥離して下さい
- ② ミラーージュを 1 枚～3 枚、施工現場に応じて塗布してください。コートする度に乾燥させてください。

【ドライシステムの目安】

- ① バッフィング: ~ 300 R P M
- ② 高速バッフィング: 1100 R P M ~ 2000 R P M
- ③ ウルトラハイスピード: 2000 R P M 以上、パッドはホワイトかシャンパン色を推奨します

Spec

- 色: ミルキーホワイト
- 液性: 中性
- 成分: アクリル、ウレタン
- 容量: 19L



本製品は原液で使用します。薄めて使わないでください

標準塗布面積: 1200 m² ~ 1400 m² / 19L

⚠️ 製品使用時には必ずお守りください。

- 子供の手の届かない場所に保管
- 皮膚に触れたり眼に入らないよう注意してください
- 飲むと危険です
- ご使用の際はゴム手袋をしてください
- 換気をよくしてご使用ください
- ご使用する前に目立たない場所でお試ください
- 一度容器から出した洗剤は容器に戻さないでください
- 使用用途以外ではご使用にならないでください
- 高温の場所に保管すると容器が破損する場合があります
- 製品を凍結させないでください