


nanomolecule hydrophilic polymer

ナノ分子親水ポリマー配合

Vol.1

Yukamall

ユカモール



PVC床用コーティング剤 フロアタイル(ビニル系全般)


- [特徴] ◆施工により、床材の見た目や質感を変えない
◆樹脂ワックスの密着が弱いPVC床材に対して確実な密着性
◆光沢・滑り性ともに変化しない

[目的・効果] 親水性コーティングにより汚れや水分が表面に広がり、
汚れの固着、シミを防ぐ

Produced by
COSCHEM

Yukamall

ユカモール



PVC床用コーティング剤

フロアタイル(ビニル系全般)
nanomolecule hydrophilic polymer
ナノ分子親水ポリマー配合



【使用用途】

■PVC床材(ビニル系全般)床材の防汚・保護。 *用途外使用不可

【施工方法】 施工はだれでも簡単5ステップ！

- 前処理** 既存現場の場合はアルカリ性汚染除去クリーナー「ヌリッパー x 2」で洗浄、汚れをしっかりと除去し、水でリンスします。*ワックスは必ず剥離してください。
- 乾燥** 床を十分乾燥させます。
- 塗布** ユカモール原液をきれいなフラットモップを使って均一に塗布し、10～15分の浸透時間を置きます。
- 二度塗** 二層目は一層目の半分量を塗布します。
- 自然乾燥** 約1時間の乾燥後、歩行可能です。*24時間は水に濡れないように注意してください。(完全硬化前に濡れるとコーティング効果が悪くなります)



耐久性：約6か月
*剥離不要でリコート
使用目安：約150㎡(2層)/3.78L
(2層分合計25ml/㎡)
*床材により使用量は多少異なる

日常管理 中性洗剤もしくは弱アルカリ洗剤で洗浄します。
(*除菌効果のあるEPA登録されている洗剤「レモングリーンDD」を推奨します)

定期管理 汚れに合わせた頻度でアルカリ性汚染除去クリーナー「ヌリッパー x 2」で洗浄してください。半年に一度ユカモールのリコートします。

第三者機関による試験結果【密着性】は良好【滑り性】は大きな変化はない(=滑りやすくなっていない)*資料をご希望の方は、ご連絡ください

【仕様】◇色と臭い：無色透明、微量の原料臭(無香料)◇容量：3.78L◇液性：弱酸性◇主成分：ナノ分子親水性ポリマー◇原産国：アメリカ

【使用上の注意】◇子供の手が届かない場所に保管してください。◇目に入らないように注意してください。◇飲み込むと危険です。◇手袋を着用してお使いください。◇他の容器に移す時は液の飛び出しにご注意ください。◇換気をよくしてご使用ください。◇使用前に目立たないところで試してからお使いください。◇一度容器から出したら戻さないでください。◇用途以外に使用しないでください。◇高温のところに置かないでください。

【応急処置】◆皮膚がかぶれたり、目に入った場合は直ちに大量の水で15分間洗い、不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。◆吸い込んで不快に感じた場合は、速やかにその場を離れ、新鮮な空気を吸ってください。◆不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。◆飲み込んだ場合は、無理に吐かせないで直ちに医師の診察を受けてください。ご使用前にSDSをお読みください。

株式会社TOSHO

本社：
東京都杉並区高円寺南5-20-7 1F 〒166-0003
物流センター：埼玉県川口市朝日6-22-12 332-0001